

Інноваційні технічні рішення системи Деcco 82, що виготовляється в Європі, вважаються найвдалішим вибором для будівництва з урахуванням енергоефективності. Цьому сприяють монтажна глибина 81 мм та 6 внутрішніх камер профілю.

Енергозберігаючий склопакет товщиною 50 мм підвищує рівень теплоізоляції та одночасно забезпечує оптимальний рівень проникнення світла у приміщення.



Деcco 82

Класичний
дизайн і сучасна
практичність

6 камер / 81 мм



Класичний дизайн і сучасна практичність

Decco 82

www.viknaroff.ua

ОПИС СИСТЕМИ

Профіль Decco 82 втілює сучасну силу та надійність віконних систем, які поєднують в собі простоту, елегантність та практичність. Ці вікна додають величі міським ландшафтам та неповторності замиським будинкам. Вигляд Decco 82 викликає відчуття безпеки та захищеності, підкріплене його технічними характеристиками.

Decco 82 забезпечує ефективний захист від шуму, дощу і вітру, що створює затишну атмосферу у вашому будинку.

Використання міцного профілю, квадратного армування та протизламної фурнітури Siegenia TITAN AF гарантує надійну безпеку, забезпечуючи класи протизлому RC1 і RC2.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Теплозбереження	1,07 м ² °C/Вт
Захист від шуму	до 42 дБ
Безпека базова	RC1 та RC2
Гарантія	до 7 років
Колір ущільнення	сірий
Виробник профілю	Польща

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монтажна глибина	81 мм
Кількість камер	6
Встановлення склопакетів	44, 48, 50 мм
Варіанти стандартного декоративного покриття	антрацит піщаний, горіх, золотий дуб, сірий антрацит, темний дуб
Можливість виготовлення дверей	зовнішнє/внутрішнє відкриття

ПОРІВНЯННЯ ПРОФІЛЬНИХ СИСТЕМ

Захист від шуму



Теплозбереження



Надійність

